



- A šířka tlumící vložky
- B výška tlumící vložky
- L délka tlumící vložky

Použití:

tlumící vložka TVH slouží k zabránění přenosu vibrací mezi ventilátorem a ostatními částmi vzduchotechnických rozvodů

Standardní provedení:

tlumící vložka s délkou L=150 mm
s teplotní odolností do 80°C

Speciální provedení:

nerezové provedení
atypická výška tlumící vložky (např. 130, 190, 240 mm)
provedení se stranou nad 2000 mm

Materiál:

pozinkované profilové příruby
polyesterová tkanina oboustranně vrstvena PVC

ORIENTAČNÍ HMOTNOSTI [kg]

šířka A	výška B															
	200	250	315	400	500	630	710	800	900	1000	1250	1400	1600	1800	2000	
200	1,7	1,9	2,1	2,3	2,7	3,1	3,3	3,6								
250	1,9	2,1	2,2	2,5	2,8	3,2	3,5	3,8	4,8	5,8						
315	2,1	2,3	2,4	2,7	3,0	3,4	3,7	4,0	5,1	6,1						
400	2,3	2,5	2,7	3,0	3,3	3,7	4,0	4,3	5,4	6,4	7,4					
500	2,7	2,9	3,0	3,3	3,6	4,0	4,3	4,6	5,7	6,8	7,8	8,4	9,2			
630	3,1	3,3	3,4	3,7	4,0	4,5	4,7	5,0	6,2	7,4	8,4	9,0	9,8			
710	3,3	3,5	3,7	4,0	4,3	4,7	5,0	5,3	6,5	7,7	8,7	9,3	10,1	10,9		
800	3,6	3,8	4,0	4,3	4,6	5,0	5,3	5,6	6,8	8,0	9,0	9,7	10,5	11,3	12,1	
900	5,2	5,5	5,7	6,0	6,4	7,0	7,3	7,6	8,0	8,4	9,5	10,1	10,9	11,7	12,5	
1000			6,1	6,4	6,8	7,4	7,7	8,0	8,4	8,8	9,9	10,5	11,3	12,1	12,9	
1250				7,4	7,8	8,4	8,7	9,0	9,5	9,9	10,9	11,5	12,3	13,1	13,9	
1400					8,4	9,0	9,3	9,7	10,1	10,5	11,5	12,1	12,9	13,7	14,5	
1600						9,8	10,1	10,5	10,9	11,3	12,3	12,9	13,7	14,5	15,3	
1800							10,6	10,9	11,3	11,7	12,1	13,1	13,7	14,5	15,3	16,1
2000								11,7	12,1	12,5	12,9	13,9	14,5	15,3	16,1	16,9

ZPŮSOB OBJEDNÁNÍ

Tlumící vložka **TVH 630x315**

kde znamená:

630 šířka tlumící vložky
315 výška tlumící vložky